

LÍNEA DE GENERADORES



GENERADOR **EU 10i**

Potencia Máxima

1

Kva

Nivel de Ruido

52

dBA

Uso Continuo

7.1

Horas

Generador monofásico de 1 Kva, salida de 220 V en corriente alterna y 12 V en corriente continua, insonorizado y de muy bajo consumo (7.1 horas de operación en modo ECO-THROTTLE).

GENERADOR

FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	1 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	0,9 KVA
SALIDA DE C.C.	12 V - 8 A
USO CONTÍNUO	7,1* HS - 3,2 HS (*ECO THROTTLE)
NIVEL DE RUIDO	52 DB(A)

MOTOR

TIPO DE MOTOR	GXH50 - OHV - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	49,4 CM3
POTENCIA NETA	2,1 HP (1,6 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

DIMENSIONES

ANCHO	240 MM
LARGO	450 MM
ALTO	380 MM
PESO EN SECO	13 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE COMBUST.	2,3 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	0,91 LTS/HS A 7000 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0,25 LTS
ECO THROTTLE	SI
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	NO
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	SI
REGULADOR DE VOLTAJE	INVERTER
VOLTÍMETRO	NO
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	SI