

LÍNEA DE GENERADORES



GENERADOR **EU22i**

Potencia Máxima

2.2

Kva

Nivel de Ruido

57

dBA

Uso Continuo

8.1

Horas

Generador monofásico de 2.2 Kva. Salida de 220V en corriente alterna y 12V en corriente continua, insonorizado y de bajo consumo (8.1 horas de operación en modo ECO-THROTTLE).

GENERADOR

FRECUENCIA C.A.	50 HZ
VOLTAJE C.A.	220 V
POTENCIA MAX. C.A.	2,2 KVA
POTENCIA NOM. C.A.	1,8 KVA
SALIDA DE C.C.	12 V - 8 A
USO CONTÍNUO	8,1 HS
NIVEL DE RUIDO	57 DB(A)

MOTOR

TIPO DE MOTOR	GXR120 - OHV - 4 TIEMPOS
REFRIGERACIÓN	POR AIRE
CILINDRADA	121 CM3
POTENCIA NETA	3,6 HP (2,1 KW) A 3600 RPM
ENCENDIDO	TRANSISTORIZADO
ARRANQUE	MANUAL

DIMENSIONES

ANCHO	290 MM
LARGO	510 MM
ALTO	425 MM
PESO EN SECO	21 KG

OTRAS ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE COMBUST.	3,6 LTS
CONS. ESP. DE COMBUST.	0,88 LTS/HS A 36000 RPM
CAPACIDAD DE ACEITE	0,44 LTS
ECO THROTTLE	SI
IND. DE NIVEL DE COMBUST.	NO
ALERTA DE ACEITE	SI
SALIDA C.C.	SI
REGULADOR DE VOLTAJE	INVERTER
VOLTÍMETRO	NO
INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.	SI
INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.	SI